

Så här läser du etiketten

Produktnamn

Informationstext

FlexiBatts

Flexibel sida. Passar i öppningar mellan 540 till 575 mm.

Format och paketinnehåll

Brand, Euroklass

A1 är den bästa

Deklarerad värmekonduktivitet

Lågt lambdavärde= högt isoleringsvärde

Deklarerat värmemotstånd

R_D = tjocklek/lambda Högt värde= högt isolervärde med den aktuella tjockleken

Ytskikt

Beskriver typ av ytskikt/beläggning på produkten

CE-märket

Se ovan

Tekniska specifikationer:

Format:

560 x 1170 mm

Innehåll:

4 st = 2,69 m²

Brandklass:

A1

Värmeegenskaper: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

$R_D = 3,90 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$

Ytskikt:



1071/03



NPS XXXX



009

MW - SS-EN 13162 T2 DS(TH) WS MN1

ROXULL[®]
BRANDSÄKER ISOLERING

Roxull AB
Box 11505
550 11 Jönköping

Tjocklek:

145

Tjocklek

Beskrivningskoder:

MW = mineralull

SS-EN13162 = nummer på svensk standard och europanorm

T2= anger klassen för tjocklektoleranser

DS (TH) = anger produktens dimensionsstabilitet

WS = produktens vattensugning under kort tid

är mindre än 1,0 kg/m²

MU1= Diffusionsmotstånd mindre än 1



7 1234567890054

1071-CPD-XXXX

EG-intyg om överstämmelse

L1 01.03.03 14:56

Produktionstidpunkt

Produktionslinje-dag-månad-år-klockslag

Produktcertifikat

Certifieringsorganets logotyp och certifieringsnummer för produkten

Keymark

Keymark kvalitetsmärke för produkten